

RECTIFICADORES D-252 / D-302



Equipos rectificadores para soldadura de electrodos. *Equipamentos rectificadores para soldadura de eléctrodos.*

Especiales para trabajos de mantenimiento, carpintería metálica, montajes, astilleros, etc.

Sueldan electrodos de acero al carbono de baja aleación, inoxidable, cobre y sus aleaciones.

- Robusta carcasa con ruedas y asas.
- Ventilación forzada mediante ventilador.
- Regulación continua mediante manivela y shunt

Especiais para trabalhos de manutenção, serralharia metálica, montagens, estaleiros, etc.

Soldam eléctrodos de aço ao carbono de baixa liga, inoxidáveis, cobre e suas ligas.

- Robusta carcaçada com rodas e asas.
- Ventilação forçada mediante ventilador.
- Regulação contínua mediante manivela e shunt magnético.

magnético.

- Ajuste perfecto de la intensidad de soldadura deseada.
- Conmutador para cambio rápido de la tensión de alimentación, 220 V ó 380 V.
- Indicador de la corriente de soldadura y del diámetro de electrodo.
- Lámpara testigo, máquina lista para soldar.

• Ajuste perfeito da intensidade de soldadura desejada.

- Comutador para mudança rápida da tensão de alimentação, 220 V ou 380 V.
- Indicador da corrente de soldadura e do diâmetro do eléctrodo.
- Lâmpada de presença, máquina pronta para soldar.



RECTIFICADORES D-252 / D-302

Fabricados con control de Calidad ISO 9002.
Disponen de Certificación CE.

Os equipamentos rectificadores da PRAXAIR são fabricados com controlo de Qualidade ISO 9002 e dispõem de Certificação CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

		D-252	D-302
Intensidad de soldadura: (A)		55-250	70-300
<i>Intensidade de soldadura: (A)</i>			
Tensión de vacío: (V)		65	65
<i>Tensão em vazio: (V)</i>			
Factor de Utilización a 40°C (A)			
<i>Factor de utilização a 40°C (A)</i>			
	35%	230	260
	60%	170	180
	100%	135	145
Tensión de conexión: (V)		230/400	
<i>Tensão de ligação: (V)</i>			
Fases de conexión:		1F/50 Hz	
<i>Fases de ligação:</i>			
Potencia:/Potência: (KVA)		12,8	14,9
Fusible lento:/Fusível lento: (A)		32/20	40/25
Diámetro de electrodo recomendado:		1-4	1-5
<i>Diâmetro do eléctrodo recomendado:</i>			
Clase de protección:		IP 23	
<i>Classe de protecção:</i>			
Clase de aislante:/Classe de isolador:		H	
Dimensiones Lxaxh: (mm)		880x425x690	
<i>Dimensões C x L x A: (mm)</i>			
Peso:/Peso: (Kg)		62	67
Código:/Código:		240103.3	240104.4

ACCESORIOS / ACESÓRIOS

Conjunto pinza electrodo:
Conjunto pinça eléctrodo:
240017.1



Conjunto masa:
Conjunto massa:
240021.5



www.praxair.es

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ESPAÑA
PRAXAIR SOLDADURA, S.L.
C/Orense, 11 • 28020 Madrid
Teléf.: 91 453 31 20 • Fax: 91 555 26 92

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PORTUGAL
PRAXAIR PORTUGAL GASES, S.L.
Estrada Nacional, 13. Km. 6,4 • 4471 MAIA CODEX
Apart. 139. Tel.: 22 943 83 20 • Fax: 22 948 69 20



ISO 9002

gases, soldadura, corte