D-352, D-452, D-552, D-652

RECTIFICADOR MÓVIL DE CORRIENTE CONTINUA



Panel de control

Rectificador trifásico para soldadura MMA DC, con regulación de corriente por inductancia trifásica variable. Opción bivoltaje con inversor de tensiones para alimentación trifásica 230V ó 400V.

Soldadura optimizada de todos los tipos de eléctrodos, adecuado para corte y resanado ARC-AIR en los modelos D-552 y D-652.

Enchufe de conexión para: herramientas eléctricas manuales, generador de alta frecuencia para soldadura TIG por alta frecuencia (opcional) o economizador de gas TIG (opcional).

Construcción sólida y robusta con durabilidad comprobada.

Aplicaciones:

Ideales para talleres de metalurgia media y pesada en trabajos tanto en el interior como en el exterior. Carpintería metálica media y pesada, estructuras metálicas, industria solar y eólica, construcción naval, industria ferroviaria, minería y petrolera, pipelines o servicios de reparación y mantenimiento.

Características técnicas

MODELO		D-352	D-452	D-552	D-652
Corriente		DC			
Tensión de alimentación	V	3x400 (±10%) -3x230 bajo pedido-			
Corriente primaria max.	А	31	41	47	57
Potencia max. absorbida	KVA	21	28	32	39
Factor de potencia	cos	0,90			
Tensión en vacio	V	68 72			
Corriente de soldadura	А	10-320	15-400	40-500	55-600
	45 % A	320	400	500	600
Factor de marcha	60% A	280	345	430	520
	100% A	215	270	335	400
Electrodos	Ømm	5,0	6,0 8,0		8,0
Electrodos Arcair		-	- 8,0		0
Clase de aislamiento	CI	Н			
Protección		IP21S			
Peso	Kg	119	125	160	170
Dimensiones (Al x An x Profundo)	cm	67X56X80 79X60X97		0X97	



Características generales

MMA LIFTIG ARC AIR (D-552 y D-652) Heavy Duty



Soldadura por electrodo Soldadura con cebado de revestido. Soldadura con cebado de arco por contacto.



Arco – aire – corte y resanado.



Permite trabajar intensamente.

Modelos disponibles

			D-352

2718612	D-352 50/60HZ 3x400V COMPLETO *	2718
2401221	D-352 50/60HZ 3x230/400 COMPLETO *	2718
2718601	G. 352 3X400V SIN ACCESORIOS	2718
2718590	G. 352 3X230/400 SIN ACCESORIOS	2718

Equipo rectificador D-552

2718715	D-552 50/60HZ 3x400V COMPLETO *	2718752
2401232	D-552 50/60HZ 3x230/400V COMPLETO *	2718730
2718704	D-552 50/60HZ 3x400V (SIN ACC)	2718741
2718693	D-552 50/60HZ 3x230/400V (SIN ACC)	2718726

^{*} Incluido en los modelos: Pinza de masa y portaelectrodo, cepillo, piqueta y pantalla de mano.

Equipo rectificador D-452

2718645 D-4	52 3X400V COMPLETO *
2718634 D-4	52 3X230/400V COMPLETO *
2718542 D-4	52 3X400V (SIN ACC)
2718623 D-4	52 3X230/400V (SIN ACC)

Equipo rectificador D-652

2718752	D-652 50/60HZ 3x400V COMPLETO *
2718730	D-652 50/60HZ 3x230/400V COMPLETO
2718741	D-652 50/60HZ 3x400V (SIN ACC)
2718726	D-652 50/60HZ 3x230/400V (SIN ACC)

Accesorios recomendados



PINZA ARCAIR K4000 Código 2404872



ARRASTRADOR AFFLUX Código 2717875



ESTUFA ELECTRODOS PORTATIL Código 2405023



GUANTES MIG Código 2030534



CASCO SILVER 9-12/13 Código 2030560



GENERADOR ALTA FRECUENCIA SOLD. TIG Código 2719651

Soluciones de soldadura:

