

EQUIPOS EP-40 / EP-40 B

Equipos portátiles

Los equipos portátiles EP-40 y EP-40 B están diseñados para ofrecer una gran estabilidad y gran comodidad de transporte mediante ruedas.

Nippon Gases España S.L.U. garantiza el suministro de gases, oxígeno y acetileno mediante el cambio de botellas llenas por vacías en todas sus delegaciones de gases. La botellas de butano del modelo EP-40 B, puede adquirirse fácilmente en los suministros industriales, recomendándose el modelo 907 de Camping Gas (2,8 kg) y válvula de botella adecuada.

- Muy ligeros
- Transporte cómodo
- Robustos

Aplicaciones

- Calefactores
- Frigoristas
- Reparación electrodomésticos
- Canteras y minas
- Reparaciones en galerías subterráneas
- Equipos de socorro (bomberos, etc)

DENOMINACIÓN	GASES	CÓDIGO
EQUIPO EP-40	Oxígeno y Acetileno	2330915
EQUIPO EP-40B	Oxígeno y Butano	2330926

EQUIPO EP-40



Incluye:

- Carro de transporte para botellas de 1 m³ de capacidad para Oxígeno y Acetileno.
- Reguladores R-56.
- Soplete S-4.
- Cartuchos antirretorno.
- Manguera bitubo.
- El equipo no incluye botellas de gas.

* Para las botellas de Oxígeno y Acetileno consultar. Nippon Gases garantiza para estos equipos el suministro inmediato de gases mediante cambio de botellas.

EQUIPO EP-40 B



Incluye:

- Carro de transporte para botellas de 1 m³ de capacidad para Oxígeno y 2,8 kg de Butano.
- Reguladores R-56 MO.
- Soplete S-4 B.
- Cartuchos antirretorno.
- Manguera bitubo.
- El equipo no incluye botellas de gas.

* Para las botellas de Oxígeno consultar. Nippon Gases garantiza para estos equipos el suministro inmediato de gases mediante cambio de botellas.

Se recomienda la botella 907 de Camping Gas, así como la válvula adecuada para esta botella.

Suministro de botellas de gas

EQUIPO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GASES	CAPACIDAD	CÓDIGO
EQUIPO EP-40	2330915	Sanarc®OS	Oxígeno	1,0 m ³	GOXS1BP
		Sanarc®CH	Acetileno	0,8 kg	GADINBP
EQUIPO EP-40B	2330926	Sanarc®OS	Oxígeno	1,0 m ³	GOXS1BP
		-	Butano	2,8 kg	Botella 907 Camping Gas

Características técnicas

	Código	Autonomía		Rendimiento en corte *	Peso (kg)	Dimensiones (mm)			Capacidad por botella		
		Espesor (mm)	Tiempo (h)	Longitud (m)		Alto	Ancho	Profundo	Oxígeno (m³)	Acetileno (kg)	Butano (kg)
EP-40	2316252	1,5	8	Hasta 10	30	780	410	300	1,0	0,7	-
EP-40 B	2330926	1,5	7	Hasta 8 m	26	780	500	380	1,0	-	2,8

* Dependiendo del espesor de chapa

Componentes

	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD (UV)	Unidad
EP-40	SOPLETE S-4	2302285	1	PZ
	REG.R-56 ME ACETILENO	2304260	1	PZ
	REG.R-56 MO OXIGENO	2304256	1	PZ
	CARTUCHO SO-1/4 OXIG ó CARTUCHO RO-1/4 OXY	2303254 - 2303291	1	PZ
	CARTUCHO SE-3/8-IZQ. ó CARTUCHO RE-3/8-IZQ.	2303276 - 2303302	1	PZ
	CARRO EP-40	2316252	1	PZ
	LLAVE FIJA 7 BOCAS	2310055	1	PZ
	MANG.BITUBO OX-ACET6X12	2305026	4	m
	ABRAZADERA 13-15	2305214	4	PZ
	ABRAZADERA MANGUERA BITUBO 12MM	2370093	2	PZ
EP-40 B	SOPLETE S-4 B	2302296	1	PZ
	REG.R-56 MO OXIGENO	2304256	1	PZ
	CARTUCHO SO-1/4 OXIG ó CARTUCHO RO-1/4 OXY	2303254 - 2303291	1	PZ
	CARTUCHO SE-3/8-IZQ. ó CARTUCHO RE-3/8-IZQ.	2303276 - 2303302	1	PZ
	CARRO EP-40B	2316263	1	PZ
	LLAVE FIJA 7 BOCAS	2310055	1	PZ
	MANG.BITUBO OX-PP/GN 8+8X16	2305041	4	m
	ABRAZADERA 13-15	2305214	4	PZ
	ABRAZADERA MANGUERA BITUBO 12MM	2370093	2	PZ
	RACOR CONEX.EP-40B	2317136	1	PZ
JUNTA RACOR EP-40B	2316285	1	PZ	



Soplete S-4 ó S-4 B



R-56



Cartuchos Antirretorno



Mangueras bitubo



Carro



Llave fija 7 bocas