

MEC-2400 MÓVIL

Equipo mecánico móvil con filtro de alto rendimiento




Equipo de filtrado de calidad para uso ocasional con cantidades de polvo pequeñas o moderadas. Los filtros desechables tienen una gran capacidad y se pueden cambiar cómodamente. La campana de aspiración de ángulo variable permite un radio de acción de 360°.

Esta diseñado para proteger al operador de los humos de soldadura, lo que garantiza un movimiento fácil en su espacio de trabajo, sin necesidad de instalar plantas con extracción fijas.

De manejo sencillo, construcción robusta y fácil mantenimiento.

Nuevo panel digital



Características técnicas

MODELO	MEC-2400 MÓVIL
Filtración	3 etapas
Tipo de filtro	Filtro desechable
Superficie del filtro	14,5 m ²
Grado de filtración EN 1822 [E12]	99,5%
Material del filtro	Acrílico
Clase de filtración de humo	EN 1822 (H12)
Filtros adicionales	Filtro de Carbón (opcional)
Dimensiones (An x L x Al)	800 x 600 x 1200 mm
Peso sin brazo	aprox. 105 kg
Diámetro brazo de aspiración	160 mm
Potencia del motor	1,1 kW
Tensión de alimentación	220/1/50 monofásico
Corriente absorbida	4,85 A
Nivel de intensidad sonora	≤ 70 dB(A)
Caudal de aspiración	2500 m ³ /h
Aspiración efectiva	1480 m ³ /h
Presión máxima	1400 Pa

Características generales

- Los filtros están contruidos con componentes acrílicos y mecánicos que proporcionan una eficiencia de filtración excelente: 99,5%, clase H12.
- La superficie total de filtración es de 14,5 m².
- Dispone de asas frontales para fácil manejo y de cable de alimentación en la parte posterior.
- Cuenta con un nuevo panel de control según las últimas normas de seguridad europeas, y con nuevos paneles laterales para la salida de aire limpio (y almacenamiento de filtros de carbón)
- Filtro en tres etapas, con filtro de carbón opcional para eliminar olores, instalado en las salidas de aire limpio.
- Brazo de aspiración hasta 4 m, con posibilidad de aumento hasta 8 m utilizando las extensiones para brazos.
- Posibilidad de incorporar dos brazos para equipos con brazos de 2 y 3 metros de longitud empleando el kit de dos brazos.
- Tipos de brazos, opcionales:
 - Flexible.
 - Articulado.

Aplicaciones:

- Operaciones de soldadura intermitente.
- Cantidad de humo/polvo pequeña o moderada.
- Uso ocasional.

Aplicaciones



MIG MAG



MIG MAG
PULSE




MMA



TIG

Panel digital



Las vistas en la pantalla principal son las siguientes:

- Modelo de tarjeta / estado (ON / OFF)
- Contador de horas de funcionamiento
- Alarma de obstrucción del filtro (presostato)
- Alarma de tiempo de filtro (600 h)
- Número de serie de la tarjeta

Modelos disponibles

2509253	F.MEC-2400 MÓVIL (1X230V). (No incluye brazo. Incluye filtros)	2509080	BRAZO ARTICULADO 2M DIÁMETRO 160 MM
2509006	BRAZO FLEXIBLE 2M DIÁMETRO 160 MM	2509091	BRAZO ARTICULADO 3M DIÁMETRO 160 MM
2509010	BRAZO FLEXIBLE 3M DIÁMETRO 160 MM	2509102	BRAZO ARTICULADO 4M DIÁMETRO 160 MM
2509021	BRAZO FLEXIBLE 4M DIÁMETRO 160 MM		

Accesorios recomendados



CAMPANA ASPIRACIÓN
Código 2509183



KIT ILUMINACIÓN 12V/50W
Código 2509382



KIT 2 BRAZOS F-MEC-2400 MÓVIL
Código 2509290



FILTRO METALICO MEC-2400 FIJO Y MOVIL
Código 2509393



FILTRO ACRILICO MEC-2400 MÓVIL
Código 2509360




FILTRO HEPA F.MEC-2400 FIJO Y MOVIL
Código 2509356

Soluciones de soldadura:



2 FILTROS CARBÓN F.MEC-2400 MOVIL (2 uds.)
Código 2509286



FILTROS RECAMBIO MEC MOVIL
Código 2509275

Se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin aviso previo, imágenes no contractuales.